


|   |              |   |
|---|--------------|---|
|  | <h1>HDS</h1> | <p><b>Números telefónicos de emergencia las 24 horas</b><br/> <b>Emergencias médicas/</b><br/> <b>Control de Toxicología:</b><br/> <b>En EEUU.:</b><br/> <b>Llame 1-800-222-1222</b></p> <p><b>Fuera de los EE.UU.: Llame al</b><br/> <b>Centro de Control de Toxicología</b><br/> <b>local.</b><br/> <b>Transporte/Centro nacional de</b><br/> <b>Respuesta:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>1-800-535-5053</b><br/> <b>1-352-323-3500</b></p> <p><small>NOTA: Los números de emergencia del Centro de Respuesta Nacional sólo se deben usar en caso de emergencias químicas que involucren un derramamiento, incendio, exposición o accidente que tengan que ver con químicos</small></p> |
|---|--------------|---|

**IMPORTANTE:** Lea esta hoja de datos de la seguridad de los materiales antes de manipular o desechar este producto, y entregue esta información a los empleados, clientes y usuarios de este producto. Este producto está cubierto por la norma de comunicación de riesgos OSHA, y este documento fue preparado de acuerdo con los requisitos de dicha norma. Todos los términos abreviados utilizados en este documento se describen con más detalles en la sección 16.

## 1. Identificación del preparado/Empresa

|                                       |  |                               |                                       |
|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>                        | Touch N Seal Quick Cure High Yield PU Straw Foam   | <b>Fecha última revisión:</b> | 9/2/2022                              |
| <b>Código de Barras del Producto:</b> | 075650000571, 075650000588   | <b>Reemplaza:</b>             | 4/12/2022                             |
| <b>Fabricante:</b>                    | DAP Global Inc.<br>2400 Boston Street Suite 200<br>Baltimore, MD 21224-4723<br>888-327-8477 (asuntos de no emergencia) | <b>Product Use/ Class:</b>    | Sellador de Espuma/Adhesivo de Espuma |
|                                       | Coordinador de HDS: MSDS@dap.com   | <b>SDS No:</b>                | 4736101                               |
|                                       | Teléfono de Emergencia:<br>Transportacion: 1-800-535 -5053<br>1-352-323-3500<br>Poison Control: 1-800-222-1222         | <b>Preparador:</b>            | Reglamentación y Asuntos Ambientales  |

## 2. Identificación de los Peligros

**REPASO DE EMERGENCIA:** Los contenidos están bajo presión. No perfore la lata. La exposición a temperaturas encima de 120 °F puede causar ruptura. Los efectos adversos primarios de la salud de este producto son relacionados al Polimeric Isocyanate (MDI) el componente. Por lo tanto, la ventilación adecuada debe ser proporcionada para evitar exceder los límites de la exposición de estos componentes (Ve la Sección 8). Los vapores MDI pueden irritar el tracto respiratorio causando nariz mucosa, dolor de garganta, tos y función reducida de los pulmones.

**Clasificación GHS**

Aerosol inflamable, categoría 1, Gas under Pressure, Comp. Gas

**Símbolos de peligro****Palabra de advertencia**

Peligro

**Riesgos del preparado**

22% De la mezcla consiste de ingredientes de toxicidad aguda desconocida

**DECLARACIONES DE PELIGRO GHS**

|  |      |  |
|--|------|--|
| Aerosol inflamable, categoría 1          | H222 | Aerosol extremadamente inflamable.                                     |
| Compressed Gas                           | H280 | Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento. |
| Toxicidad aguda, Inhalación, categoría 4 | H332 | Nocivo en caso de inhalación.  |

**GHS etiqueta los consejos de prudencia**

|           |  |
|-----------|--|
| P210      | Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P211      | No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.   |
| P251      | No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  |
| P261      | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.  |
| P271      | Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.  |
| P304+P340 | EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.             |
| P312      | Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar.  |
| P410+P403 | Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.  |
| P410+P412 | Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C / 122°F.   |

**3. Composición/Información sobre los componentes**

| <u>Nombre químico</u>                  | <u>N°- CAS</u> | <u>Peso %</u> | <u>Símbolo GHS</u> | <u>Declaración GHS</u> |
|--|----------------|---------------|--------------------|------------------------|
| Polymeric Diphenylmethane Diisocyanate | 9016-87-9      | 15-40         | GHS07              | H332                   |
| Diisocianato De 4,4'-Difenilmetano     | 101-68-8       | 10-30         | GHS07              | H332                   |
| Polypropylene glycol                   | 25322-69-4     | 7-13          | Sin información    | Sin información        |
| 2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1) | 13674-84-5     | 7-13          | GHS07              | H302-332               |
| Eter Dimetilico                        | 115-10-6       | 5-10          | Sin información    | Sin información        |
| Isobutano                              | 75-28-5        | 3-7           | GHS02-GHS07        | H220-332-336           |
| Propano (Gas Licuado)                  | 74-98-6        | 1-5           | GHS07              | H332-336               |

El texto para el SGA Indicaciones de peligro que se muestran arriba (si los hay) se da en la sección de "Otra información".

**4. Primeros auxilios**

**Inhalación:** Si experimenta dificultades para respirar, abandone el área para tomar aire fresco. Si continua con dificultades, obtenga atención médica de inmediato.

**Contacto con la piel:** Lave la piel con agua y jabón durante 15 minutos. Obtenga ayuda médica si los síntomas persisten. Utilice un harapo para quitar el exceso espuma de la piel y quitar la ropa contaminada. El uso de un solvente, como acetona (quitaesmalte) o los espíritus minerales, pueden ayudar a quitar residuo sin curar de espuma de la ropa u otras superficies (evita contacto visual). La espuma curada puede ser quitada físicamente por lavar persistente con jabón y agua. Si irritación desarrolla, el uso crema templada de piel. Si irritación persiste, obtenga la atención médica.

**Contacto con los ojos:** En caso de contacto, enjuague los ojos de inmediato con grandes cantidades de agua por al menos 15 minutos hasta que la irritación ceda. Obtenga atención médica de inmediato.

**Ingestión:** Si se traga, NO PROVOQUE EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

## 5. Medidas de lucha contra incendios

**PELIGROS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:** Los contenedores cerrados pueden estallar si expusieron al calor o el fuego extremos. Los contenedores podrían explotar si se exponen a calor extremo. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapor). El vapor se puede prender potencialmente y causar una explosión.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES CONTRA INCENDIOS:** Use un aparato para respiración auto-contenido con demanda de presión (aprobado por el Instituto NIOSH o equivalente) y equipo completo de protección. Use rociador de agua para enfriar las superficies expuestas.

**Medios de extinción recomendados:** Espuma del alcohol, Dióxido de carbono, Sustancias Químicas Secas, Spray o Bruma de Agua, Agua

## 6. Medidas a tomar en caso de vertido accidental

**Precauciones para la protección del medio ambiente:** Sin información

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** NOTA: Estudiar los peligros de incendio antes de proceder a la limpieza. Elimine de inmediato las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Contenga el material y retire con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no utilizado según las normas locales, estatales y federales. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Usar equipo de protección personal según sea necesario. Lea todas las instrucciones de producto antes de utilizar. El equipo protector personal debe incluir guantes insensibles, el uso protector de ojo, y ropa conveniente de trabajo. Raspe el material seco y coloque en contenedores. Producto sin curar es muy pegajoso, así que quite con cuidado la mayoría de la espuma raspándolo arriba y entonces quite inmediatamente residuo con un limpiador del harapo y el solvente como poliuretano, los espíritus minerales, el acetona (quitaesmalte), pinta más delgado, etc. Una vez que el producto ha curado, sólo puede ser quitado físicamente raspando, dar brillo, etc. Disponga como desecho plástico (plástico de espuma) de acuerdo con todas pautas y las regulaciones aplicables.

## 7. Manipulación Y Almacenamiento

**Manipulación:** ¡MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! NO TOME INTERNAMENTE. Retirar todas las fuentes de ignición. Verifique que la flecha de la boquilla esté orientada en dirección contraria a usted antes de la descarga. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Evitar el calor, las chispas y las llamas abiertas. Use prendas de protección personal adecuadas. Evitar respirar los vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Use únicamente con ventilación adecuada. Verifique que haya entrada de aire fresco durante la aplicación y el secado. Los contenedores vacíos retienen residuos del producto (líquido y/o vapor). El vapor se puede prender potencialmente y causar una explosión. Lave a fondo después de manipular. Contiene isocianatos. Véase la información facilitada por el fabricante. No deben trabajar con isocianatos las personas alérgicas a estos productos, en particular las personas que padecen asma y otras afecciones respiratorias.

**Almacenamiento:** Almacene lejos del calor y fuentes de ignición. Proteja el material de la luz directa del sol. Cerrar los recipientes herméticamente y mantenerlos en lugar seco, fresco y bien ventilado. No almacene a temperaturas por encima de 120 °F (49 °C). Almacene los contenedores lejos del calor y congelamiento excesivos. Almacene lejos de sustancias cáusticas y oxidantes.

## 8. Controles de exposición/protección personal

### Componentes con límites de exposición

| <u>Nombre químico</u>                  | <u>ACGIH TLV-TWA</u> | <u>ACGIH-TLV STEL</u> | <u>OSHA PEL-TWA</u> | <u>OSHA PEL-CEILING</u>                         |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| Polymeric Diphenylmethane Diisocyanate | N.E.                 | N.E.                  | N.E.                | N.E.  |
| Diisocianato De 4,4'-Difenilmetano     | 0.005 ppm TWA        | N.E.                  | N.E.                | 0.02 ppm Ceiling, 0.2 mg/m <sup>3</sup> Ceiling |
| Methylene bisphenyl isocyanate (MDI)   |                      |                       |                     |   |
| Polypropylene glycol                   | N.E.                 | N.E.                  | N.E.                | N.E.  |
| 2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1) | N.E.                 | N.E.                  | N.E.                | N.E.  |
| Eter Dimetilico                        | N.E.                 | N.E.                  | N.E.                | N.E.  |
| Isobutano                              | N.E.                 | 1000 ppm STEL         | N.E.                | N.E.  |
|  |                      | explosion hazard      |                     |   |
|  |                      | Butane, isomers       |                     |   |

Propano (Gas Licuado)

See Appendix F: N.E.  
Minimal Oxygen  
Content, explosion  
hazard1000 ppm TWA, N.E.  
1800 mg/m<sup>3</sup> TWA

Otros consejos: MEL = Límite de Exposición Máximo OES = Occupational Exposure Standard SUP = Estándar de Exposición Ocupacional Sk = Sensibilización de la Piel NE = No Establecido

## Protección personal



**Protección respiratoria:** Normalmente no se necesita equipo personal de protección respiratoria. Si las concentraciones exceden los límites de exposición especificados, se recomienda el uso de un aparato de respiración con suministro de aire aprobado por el NIOSH. Cuando el factor de protección es excedido, puede que sea necesario el uso de un aparato de respiración autónomo (SCBA). Se debe seguir un programa de protección respiratoria que cumpla con los requisitos de OSHA 1910.134 y ANSI Z88.2 cada vez que las condiciones del lugar de trabajo exijan el uso de un respirador.



**Protección de la piel:** Usar guantes de nitrilo, neopreno o caucho natural. Use guantes impermeables a los solventes.



**Protección de los ojos:** Gafas de seguridad con protectores laterales.



**Otro equipo de protección personal:** Suministre solución oftálmica y un mandil impermeable a solventes si existe posibilidad de que ocurra contacto con el cuerpo.



**Prácticas de Higiene:** Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral. Quítese y lave la ropa contaminada antes de reutilizar.

## 9. Propiedades físicas Y químicas

|  |                                    |  |                  |
|--|------------------------------------|--|------------------|
| <b>Apariencia:</b>                       | Crema                              | <b>Estado Físico:</b>                          | Espuma           |
| <b>Olor:</b>                             | Solvent                            | <b>Umbral de olor:</b>                         | No Establecido.  |
| <b>Densidad:</b>                         | 1.01 - 1.02                        | <b>pH-valor:</b>                               | Ninguno(a)       |
| <b>Freeze Point, °C:</b>                 | No Establecido.                    | <b>Viscosidad (mPa.s):</b>                     | Not Aplicable    |
| <b>Hidrosolubilidad:</b>                 | No Establecido.                    | <b>Partition Coeff., n-octanol/<br/>water:</b> | No Establecido.  |
| <b>Temperatura de descomposición:</b>    | No Establecido.                    | <b>Límites de explosividad, %:</b>             | N.E. - N.E.      |
| <b>Intervalo de punto de ebullición:</b> | N.A. - N.A.                        | <b>Temperatura de autoignición</b>             | No Establecido.  |
| <b>Punto de inflamación:</b>             | N.A.                               | <b>Presión de vapor, mmHg:</b>                 | No Establecido.  |
| <b>Velocidad de evaporación:</b>         | Más rápido que Acetato de n-butilo | <b>Método Flash:</b>                           | Ninguno(a)       |
| <b>Densidad de vapor:</b>                | Más pesado que el Aire             | <b>Flammability, NFPA:</b>                     | Aerosol Level II |
| <b>Polvo combustible :</b>               | No mantiene la combustión          |  |                  |

(Consulte la sección "Información adicional" para la leyenda de la abreviatura)

(Si el producto es un aerosol, el punto de inflamación indicado anteriormente es el del propelente.)

## 10. Estabilidad Y Reactividad

**Estabilidad:** Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

**Condiciones a evitar:** Calentamiento y congelamiento excesivos. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas.

**Incompatibilidades:** llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes.

**Productos de descomposición peligrosos:** Productos de descomposición normal, es decir, COx, NOx.

## 11. Información toxicológica

**Inhalación:** Los vapores pueden irritar los ojos, la nariz, la garganta y los pulmones. La inhalación de altas concentraciones puede causar dolor de cabeza, náusea y mareo.

**Contacto con la piel:** Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel. Puede causar irritación localizada, enrojeciendo o hinchándose. La exposición prolongada o repetida puede llevar a dermatitis de sensibilización y/o contacto. Este producto tiene características fuertes de adhesivo-como y adherirá para pelar agresivamente y otras superficies. Si contacto accidental ocurre, siga el procedimiento de primeros auxilios apropiado descrito en la Sección 4 de este MSDS.

**Contacto con los ojos:** El contacto directo con los ojos puede causar irritación. La niebla y los vapores pueden causar irritación de los ojos. Contacto de espuma puede causar el daño físico debido al carácter adhesivo.

**Ingestión:** La ingestión puede ocasionar irritación gastrointestinal, náusea, vómito y diarrea.

**Carcinogénesis:** Evidencia limitada en animales de experimentación.

**PELIGRO DE SALUD CRONICO:** La exposición repetida o prolongada podría causar daños al sistema respiratorio. El contacto repetido puede producir reacciones alérgicas en las personas muy susceptibles.

**PRINCIPAL(ES) VÍA(S) DE ENTRADA:** Contacto con la Piel, Aspiración, Ojo el Contacto

### Valor de toxicidad aguda

**Los efectos agudos de este producto no han sido probados. Los datos sobre los componentes individuales son indicados debajo**

| <u>N°- CAS</u> | <u>Nombre químico</u>                  | <u>Oral LD 50</u>     | <u>Dérmica LD50</u>   | <u>Vapor CL50</u> |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 9016-87-9      | Polymeric Diphenylmethane Diisocyanate | 49000 mg/kg Rat       | >9400 mg/kg Rabbit    | N.I.              |
| 101-68-8       | Diisocianato De 4,4'-Difenilmetano     | 31600 mg/kg Rat       | 9400 mg/kg Rabbit     | N.I.              |
| 25322-69-4     | Polypropylene glycol                   | 3750 mg/kg Rat        | >3000 mg/kg Rabbit    | N.I.              |
| 13674-84-5     | 2-Propanol, 1-chloro-, phosphate (3:1) | 1500 mg/kg Rat        | >5000 mg/kg Rabbit    | N.I.              |
| 115-10-6       | Eter Dimetilico                        | >2000 mg/kg           | >2000 mg/kg           | N.I.              |
| 75-28-5        | Isobutano                              | N.I.                  | N.I.                  | N.I.              |
| 74-98-6        | Propano (Gas Licuado)                  | Not an exposure route | Not an exposure route | N.I.              |

N.I. = Sin información

## 12. Información ecológica

**Informacion Ecologica:** Sin información

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

**Información sobre el desecho:** Residuos y material derramado son residuos peligrosos debido a inflamabilidad. Los contenidos están bajo presión. Deseche los materiales de acuerdo con todas las normas federales, estatales y locales. Las normas/ restricciones estatales y locales son complejas y pueden diferir de las normas federales. La responsabilidad de eliminar los desechos correctamente recae en el propietario de los desechos. Los líquidos no se pueden desechar en un relleno sanitario. No echar al agua superficial o al sistema de alcantarillado sanitario. No tirar los residuos por el desagüe. No reutilice los contenedores vacíos. El contenedor de este producto puede presentar riesgos de incendio o explosión, incluso cuando se vacía. Para evitar el riesgo de lesiones, no cortar, perforar o soldar en o cerca de este contenedor. Antes de desechar los recipientes, aliviar el envase de cualquier producto restante y la presión. Los cilindros vacíos, una vez estén liberados de toda presión, se pueden eliminar como desechos no peligrosos.

**PASOS QUE HAY QUE TOMAR EN CASO DE QUE EL MATERIAL SEA LIBERADO O DERRAMADO:** NOTA: Estudiar

los peligros de incendio antes de proceder a la limpieza. Elimine de inmediato las fuentes de ignición. Mantener alejadas a las personas de la zona de fuga y en sentido opuesto al viento. Contenga el material y retire con absorbente inerte. Deseche el absorbente contaminado, el contenedor y el contenido no utilizado según las normas locales, estatales y federales. Evite que el producto vaya al alcantarillado. Empapar con material absorbente inerte y eliminar como un desecho especial. Usar equipo de protección personal según sea necesario. Lea todas las instrucciones de producto antes de utilizar. El equipo protector personal debe incluir guantes insensibles, el uso protector de ojo, y ropa conveniente de trabajo. Raspe el material seco y coloque en contenedores. Producto sin curar es muy pegajoso, así que quita con cuidado la mayoría de la espuma raspándolo arriba y entonces quita inmediatamente residuo con un limpiador del harapo y el solvente como poliuretano, los espíritus minerales, el acetona (quitaesmalte), pinta más delgado, etc. Una vez que el producto ha curado, sólo puede ser quitado físicamente raspando, dar brillo, etc. Disponga como desecho plástico (plástico de espuma) de acuerdo con todas pautas y las regulaciones aplicables.

## 14. Información relativa al transporte

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Nombre UN/NA DOT:</b>               | UN1950               |
| <b>Nombre apropiado de transporte:</b> | Aerosol, Inflamables |
| <b>Nombre técnico:</b>                 | No Aplicable         |
| <b>Clase de riesgo:</b>                | 2.1 Flammable gas    |
| <b>Subclase de Peligros:</b>           | N.A.                 |
| <b>Grupo embalaje:</b>                 | No Aplicable         |

## 15. Información reglamentaria

### Reglamentos federales de EE.UU.:

#### Categoría de peligro CERCLA - SARA

Este producto ha sido revisado según las categorías de riesgo de EPA promulgadas según las secciones 311 y 312 de la Ley de enmienda y reautorización de fondos especiales de 1986 (SARA, por sus iniciales en inglés, Título III) y se considera, según las definiciones correspondientes, que cumple con las siguientes categorías:

Gas under pressure, Acute Toxicity (any route of exposure)

#### SARA SECCIÓN 313:

Este producto contiene las siguientes sustancias sujeto a los requisitos de reporte de la sección 313 del título III de la ley SARA de 1986 y 40 CFR parte 372:

| <u>Nombre químico</u>                  | <u>N°- CAS</u> |
|--|----------------|
| Polymeric Diphenylmethane Diisocyanate | 9016-87-9      |
| Diisocianato De 4,4'-Difenilmetano     | 101-68-8       |

#### LEY DE CONTROL DE SUSTANCIAS TÓXICAS:

Todos ingredientes en este producto son o en lista de inventario de TSCA, o de otro modo exima.

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de acuerdo con los requisitos de reporte de la ley TSCA 12(B) si es exportado desde los Estados Unidos:

No existen componentes TSCA12(b) en este producto .

**16. Otras informaciones**

**Fecha última revisión:** 9/2/2022 **Reemplaza:** 4/12/2022

**Motivo de la revisión:** Cambio en las sustancias y/o propiedades del producto en la(s) seccion (es):  
 02 - Hazards Identification  
 15 - Regulatory Information  
 Cambio en la(s) Declaracion(es) de Revisión

**Ficha de Datos de Seguridad producida por:** Departamento de Regulación

**Clasificaciones HMIS:**

| Health | Physical | Reactivity |
|--------|----------|------------|
| 2*     | 4        | 0          |

**COV menos agua, menos el solvente exempto, g/L:** 152.9

**COV material, g/L:** 153

**Según la definición de COV California Reglamento Productos de Consumo, Peso %:** 15.11

**VOC Actual, Wt/Wt%:** 15.1

**Los textos con las declaraciones de peligrosidad del GHS se muestran en la sección 3 describiendo cada ingrediente:**

- H220 Gas extremadamente inflamable.
- H302 Nocivo en caso de ingestión.
- H332 Nocivo en caso de inhalación.
- H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.

**Iconos para pictogramas GHS mostrados en la Sección 3 que describen cada ingrediente:**

GHS02



GHS07



Leyenda: N.A. - No Aplicable, N.E. - No Establecido, N.D. - No Determinado

DAP cree los datos y las declaraciones contenidas en el presente documento son correctas a la fecha de creación del mismo. Son ofrecidos en buena fe como valores típicos, más sin embargo podrían no representar especificaciones técnicas del producto. Ninguna GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, GARANTÍA DE CORRESPONDENCIA PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR NI CUALQUIER OTRA GARANTÍA, ES HECHA NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN AQUÍ PROVEÍDA O CON RESPECTO AL PRODUCTO AL QUE ESTA.

Dado que este documento está pensado solo como una guía para el apropiado uso y manejo preventivo del producto mencionado, por parte de una persona adecuadamente capacitada, es por lo tanto la responsabilidad del usuario de (i) revisar las recomendaciones con la consideración debida para el contexto específico del uso destinado y (ii) determinar si las mismas son apropiadas.